



NANO CERAMIC 70

Autofolie



GSW NANO CERAMIC 70

Deze Supershrink folie met zijn opbouw van hoge kwaliteit gecombineerd met nano keramische technologie, biedt een diepzwarte tint en beschermd tegen nieuwsgierige blikken terwijl de warmte zeer effectief wordt tegengehouden.

Garantie van GSW

Levenslange garantie

Dikte van de folie

50 µ

Brandwerendheid

Materiaal

PET

Kleur

Zwart

Beschikbare Breedte:

- ↔ 152 cm
- ↔ 101 cm
- ↔ 76 cm
- ↔ 51 cm

Beschikbare Rollengte

- ↕ 30,5 meter

Opslag -5°C tot +40°C

3 jaar

Onderhoudsinstructies

Met water en drefit aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

**deze gegevens zijn niet contractueel. GSW behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de folies te allen tijde te wijzigen*

TECHNISCHE GEGEVENS

*Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)*

UV-transmissie	1%
Transmissie van zichtbaar licht	70%
Reflectie van zichtbaar licht buiten	8%
Reflectie van zichtbaar licht binnen	8%
Totale afgestoten zonne-energie	
Totale afgestoten zonne-energie	43%
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	9%
Absorptie van zonne-energie	65%
Transmissie van zonne-energie	26%
Vermindering reflectie	31%
g-waarde	
Afgestoten infrarood(760 -2500 nm)	85%
Schaduwcoëfficiënt	
Type installatie : Toepassing binnen	

SAMENSTELLING

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Hoogwaardige optische polyester, getint in de massa zonder optische vervorming
3. Hechtlijm
4. Hoogwaardige optische polyester, getint in de massa, met anti hitte nano-keramische deeltjes
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

INSTALLATIEADVIES

*Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Helder enkel glas	!
Getint enkel glas	!
Getint reflecterend enkel glas	x
Helder dubbel glas	x
Getint dubbel glas	x
Getint reflecterend dubbel glas	x
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	x
Helder dubbel glas STADIP EXT.	x
Helder dubbel glas STADIP INT.	x

Ja ✓ Let op ! Nee x

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie

